

Kit de 2 x SSL-JVC75, 1 x LC-2J



Description brève du produit :

Kit composé de:

- 2 batteries SSL-JVC75, 7.4V, 55Wh, 7350mah
- 1 chargeur LC-2J 2 canaux simultanés pour batteries JVC (SSL-JVC50 / SSL-JVC75)

Codes produits :

Référence JP-2

EAN13 : -

CUP : -

Description du produit :

SSL-JVC75:

- Capacité de la batterie : 7350mAh, 55Wh
- Voltage de Sortie Max. : 8.4V DC
- Voltage Nominal : 7.4V DC
- Connecteur X-Tap 6.0V-8.4V (3.3A/20W max. load)
- Courant de Décharge Maximal : 4.9A / 59W
- Protection de Batterie : Over charge, Over discharge, Over current
- Dimensions : 70(L) x 43(H) x 80(P) mm
- Poids : 349g approx.

LC-2J:

Input Voltage AC 100-240V 50/60Hz

Power Consumption 36W Maximum

Charge Current 1.6A

Charger Voltage 14V-19V DC

Dimensions 181(W) x 51(H) x 129(D) mm

Weight 499 grams approx.

GY-HMQ10U Typical run-time: 3 hours @ 18W

GY-HM600 Typical run-time: 4.5 hours @ 12W