

Kit de 2 x IPL-98 , 1 x VL-2000S



Description brève du produit :

Kit Lithium-ion composé de:

- 2 batteries V-Mount IPL-98 empilables 95 Wh/6,6 Ah/14.4 V avec port USB et deux connecteurs D-Tap
- 1 Chargeur VL-2000S rapide Lithium ion Endura, 2 canaux simultanés avec sortie DC XLR 4 broches (100W)

Codes produits :

Référence IP-98/2000S

EAN13 : -

CUP : -

Description du produit :

IPL-98

Battery Capacity 96Wh (14.4V/ 6.6Ah) Max.Output Voltage 16.8V DC Nominal Voltage 14.4V DC Maximum Discharge Current 10.5A (14A when linked) ‡ D-Tap 80W each USB DC 5.0V / 2.3A End Voltage 11V Battery Protection Over charge, Over discharge, Over current, Thermal protection Ambient Temperature To charge: 0°C ~ 40°C (10°C ~ 30°C recommended) To discharge: -20°C ~ 45°C (10°C ~ 40°C recommended) To store: -20°C ~ 50°C (less than 1 month) Dimensions 89(W) x 119(H) x 70(D)mm Weight 745 grams approx. ‡ may vary depending on the operating temperature

VL-2000S:

- Chargeur de batteries 2 voies simultanées

- Recharge rapide - jusqu'à 4A
- mode LIFE PLUS – Allonge la durée de vie des batteries de 20%
- mode Recovery Charge – Rechargez des batteries basse tension en toute sécurité
- mode PowerBase – permet au VL-2000S de fournir une alimentation DC avec les batteries qui y sont fixées lorsqu'une prise secteur n'est pas disponible ou que le câble secteur est débranché
- Alimentation DC 100W intégré qui fournit une sortie XLR 100W pour caméras, éclairages ou autres appareils broadcast
- Batteries compatibles VL-2000S : Toutes les batteries V-Mount Li-ion ENDURA
- Système interne de sécurité protégeant la batterie et le chargeur si des batteries défectueuses sont mises en charge. Le VL-2000S arrête la charge automatiquement dès qu'une batterie atteint sa charge complète
- Tension d'entrée AC universelle pour fonctionner partout dans le monde.