

IDX EC-H135/2X Kit 2 batteries + chargeur 2 canaux



Description brève du produit :

Kit composé de 2 batteries CUE-H135 + 1 chargeur VL-2X 2 canaux séquentiels

Codes produits :

Référence EC-H135/2X

EAN13 : -

CUP : -

Description du produit :

Caractéristiques la batterie CUE-H135:

Capacité de charge jusqu'à 10,5A/135W

Tension de sortie de 14,8 à 16,8 VDC

Sortie D-Tap

Jauge 4 LED

Monture : V-Mount

Chimie : Lithium-Ion

Capacité (Wh) : 134 Wh

Tension de sortie : 14,4 VDC

Charge maximale : 10,5 A

Port accessoire : 1 x sortie D-Tap 80W

Température de stockage : -20 à 45 ° C

Température de charge : 0 à 40 ° C

Température de décharge : -20 à 45 ° C

Dimensions (L x H x P) : 146,05 x 97,03 x 58,93 mm

Poids : 0,87 kg

Caractéristiques du chargeur VL-2X:

Input Voltage AC 100-240V 50/60Hz

Power Consumption 162VA/100V 151VA/240V

Quick Charge Current Li-ion 4A (1 battery) / 3A (2 batteries)

Ni-CD/Ni-MH 3A (2 batteries)

Quick Charge System Li-ion: Constant Current / Constant Voltage

Ni-CD: Constant Current

Ni-MH: Constant Current

DC Output 100W max.

Operating Temperature -5°C ~ 40°C

Dimensions 150(W) x 78(H) x 222(D) mm

Weight 1102 grams approx.