

IDX EC-H90/2X Kit 2 batteries + chargeur 2 canaux



Description brève du produit :

Kit composé de 2 batteries CUE-H90 + 1 chargeur VL-2X 2 canaux séquentiels

Codes produits :

Référence EC-H90/2X

EAN13 : -

CUP : -

Description du produit :

Caractéristiques la batterie CUE-H90:

Capacité de la batterie 14,8 V, 6,02 Ah, 90 Wh *

Tension de sortie max. 16,8 V CC

Tension nominale 14,8 V CC

Courant de décharge maximum 7,0 A / 85 W

D-Tap 80W chacun

Tension de fin 11,2 V

Protection de la batterie Surcharge, décharge excessive, surintensité

Température ambiante Pour charger: 0 ° C ~ 40 ° C

Pour décharger: -20 ° C ~ 45 ° C

Pour stocker: -20 ° C ~ 45 ° C (moins d'un mois)

Dimensions 97 (L) x 146 (H) x 39 (P) mm

Poids 610 g env.

Caractéristiques du chargeur VL-2X:

Input Voltage AC 100-240V 50/60Hz

Power Consumption 162VA/100V 151VA/240V

Quick Charge Current Li-ion 4A (1 battery) / 3A (2 batteries)

Ni-CD/Ni-MH 3A (2 batteries)

Quick Charge System Li-ion: Constant Current / Constant Voltage

Ni-CD: Constant Current

Ni-MH: Constant Current

DC Output 100W max.

Operating Temperature -5°C ~ 40°C

Dimensions 150(W) x 78(H) x 222(D) mm

Weight 1102 grams approx.