

IDX SB-U98 Batterie type Sony BP-U 96Wh avec D-Tap et USB



Description brève du produit :

Batterie Li-Ion 14,4 V de chez IDX System Technology type Sony BP-U (96 Wh)

Codes produits :

Référence SB-U98

EAN13 : -

CUP : -

Description du produit :

Cette batterie Li-Ion 96Wh 14,4V de chez IDX est conçue pour les caméras à monture type Sony BP-U. Elle alimente les caméras Sony des séries FS7, FS5 et PMW. Elle intègre un port USB et un port d'alimentation D-Tap Advanced qui peuvent être utilisés pour alimenter vos accessoires. Une jauge à quatre LED indique l'état de charge de votre batterie. Le circuit interne de la batterie offre une protection contre les surcharges, les décharges excessives et les surintensités de charge élevée.

Le port D-Tap Advanced est compatible avec les prises D-Tap pour la puissance de sortie. Cependant, avec un chargeur compatible (non inclus), vous pouvez charger la batterie via le port D-Tap Advanced.

Le port de sortie USB n'est pas un port de données et sert uniquement à l'alimentation. Il fournit 5V à 2,3A. Il s'agit d'un connecteur de type A et devient actif lorsque vous appuyez et maintenez le bouton CHECK / USB ON pendant plus de trois secondes. Il s'éteint une fois que le câble a été retiré ou qu'aucune alimentation n'a été tirée pendant plus de 30 minutes.

Caractéristiques techniques :

- Type de monture : série Sony Série BP-U
- Lithium-Ion
- Capacité (Wh) : 96 Wh
- 6600 mAh
- Tension de sortie : 14,4 VDC
- Charge maximale : 70 W, 6,4 A
- Port accessoire : 1 x D-Tap Advanced, 1 x D-Tap, 1 x port USB de type A
- Sortie USB : 5 V, 2,3 A
- Tension de charge : 16,8 VDC
- Température de stockage : -4 à 122 ° F / -20 à 50 ° C
- Température de charge : 32 à 104 ° F / 0 à 40 ° C
- Température de décharge : -4 à 113 ° F / -20 à 45 ° C
- Dimensions (L x H x P) : 41,5 x 104,6 x 69,5 mm
- Poids : 449 g