

# Système Skyline 70 de 4,5 à 37,5 kg trépied HD Carbone 2 étages Triangle intermédiaire



## Description brève du produit :

Ce système combine la tête Fluide Skyline 70 et le trépied HD Carbone 2 étages

## Codes produits :

Référence 2060

EAN13 : -

CUP : -

## Description du produit :

Conçue pour la production de sport, de studio et de car de reportage, la gamme Skyline 70 apporte une nouvelle dimension au domaine du support de la caméra professionnelle. Elle comprend un système innovateur de réglage précis de la fluidité et un autre du contre-poids. Ces 2 réglages sont commandés de façon regroupées depuis l'arrière ce qui facilite leur mise en place et permet des tournages comme jamais auparavant.

La gamme Skyline 70 offre de très grandes performances et un large choix de configurations de caméras adaptables. L'extrême souplesse des commandes de site et d'azimut est parfaite pour les prises de vues en longue focale sans aucun tremblement ni à-coup.

Pour prendre en compte les modifications de tournage dans la précipitation des opérateurs, la gamme Skyline 70 offre des commandes lumineuses qui permettent les changements rapides en toute simplicité de jour comme de nuit. Les ajustements des réglages sur la gamme Skyline 70 sont particulièrement aisés grâce au niveau à bulle, à la commande du degré de fluidité et à celle de l'équilibrage des charges.

Avec son offre de sept degrés de fluidité qui permettent des démarrages en douceur, des arrêts d'une grande souplesse et 8 positions de contrepoids, la gamme Skyline 70 propose une mise en oeuvre rapide à la fois fiable et reproductible dans le temps qui s'adapte à une large gamme de caméras.

Ce système comprend:

Une tête Fluide Skyline 70 (1050) - Un trépied HD Carbone 2 étages (937)- Un triangle intermédiaire ( 993) Deux Poignées (696) – Des patins (475)

- Matériaux: Carbone
- Construction :2 étages
- Hauteur maximale: 1805 mm
- Hauteur minimale: 710 mm
- Bol: 150mm
- Charge maximale: 37.5 kg
- Capacité de charge: 4.5 - 37.5kg
- Longueur replié: 940 mm
- Poids: 12.90 kg
- Commandes simples à manipuler du panneau arrière
- Panneau de commande avec éclairage
- Contrepoids réglable 8 positions
- 7 (plus zéro) degré de fluidité pan/tilt
- Contre-semelle de caméra coulissante sur 120 mm à verrouillage rapide conforme au système Européen
- Blocage de commande d'azimut à disque et système de blocage de sécurité du tilt
- Deux poignées télescopiques
- Deux systèmes de fixation latéraux pour viseurs et autres accessoires
- Construite en alliage léger résistant à l'eau et à la poussière