

Batterie Mini Gold Mount 99.2Wh avec sorties D-Tap & USB



Description brève du produit :

Batterie Li-Ion Mini Gold Mount - 99.2Wh / 6700mAh avec sortie USB A 5V / 3A, USB-C 5V vers 22V / 3.25A et 2 D-Tap 16.8V / 14A

Codes produits :

Référence NINA-Mg
EAN13 : 0736530980849
CUP : -

Description du produit :

Model : NINA Mg – Mini Li-Ion Battery Pack **Mount Type :** Gold – Mount (3Pin-lock holder)
Power Meter : OLED Display (Display's Percentage and Time of Batt Capacity, Circle count, and Charging status) **Display Size :** 28mm | 1.1 Inch **Output Voltage :** 14.8V **Bat. Cell Chemistry :** Lithium-Ion **Max Output Voltage :** 16.8V DC **BMS Capacity Control :** LCA Low Capacity Alarm (BMS Auto Capacity Control) – Patent Application Pending **Battery Capacity :** 6700 mAh / 6,7Ah / 99.2 Wh – On AIR Transport Certification **Maximum Load :** Up to 12A / 175W **USB-A Output :** 5V/3A, 9V/2A, 12V/2A | QC2.0 / QC3.0 / AFC / FCP / SCP / DCP-1.5A / APPLE-2.4A **USB-C Input/Output :** 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A (65W) | PD3.0 / QC2.0 / QC3.0 / PPS / AFC / FCP / SCP / DCP-1.5A / APPLE-2.4A **D-Tap I Input/Output :** 16.8V / 8A / 135W (Max) **D-Tap II Input/Output :** 16.8V / 8A / 135W (Max) **Battery Control :** IDR Identificational Display Ring **Battery Charge :** 16.8V / 8.0A / 135W (Max) **Dimensions (WxHxD) :** 105 x 75 x 52 mm | 4.13 x 2.95 x 2.04 Inch **Operating Temperature :** –20°C to +45°C | –4°F to +113°F **Weight :** 540 g | 1.19 lb